



## D862

Multimediální projektor



**Zobrazení ve velkém formátu umocní zážitky z vaší prezentace**

Vivitek D862 je vysoce výkonný digitální projektor, který nabízí výjimečné zobrazení plně sytých barev. Nativní rozlišení XGA, více možností pro připojení a světelný výkon 3000 ANSI Lm. Schopnost zobrazit obsah 3D dává projektoru široké možnosti zobrazení téměř jakékoliv multimediální/video aplikace. Funkčnost, všestrannost a užitečnost to jsou všechno vlastnosti projektoru D862.

### Vlastnosti:

Nativní rozlišení XGA (1024 x 768)

Světelný výkon 3000 ANSI Lm s poměrem kontrastu 5000:1

DLP® and BrilliantColor™ technologie od Texas Instruments

Lampa s prodlouženou životností až 6000 hodin (v eco modu)

Prachu odolný, uzavřený optický systém

Kryt lampy na vrchní straně projektoru pro snadnou výměnu

Možnosti připojení: 2 x HDMI v 1.3, VGA-in, S-video, kompozit

3D-Ready od DLP Link™

RS-232c one-touch automatické nastavení pro jednoduché ovládání funkcí obrazu a projektoru

Specifications	
Brightness	3000 ANSI Lumen
Native Resolution	XGA (1024 x 768)
Max. Resolution	UXGA (1600 x 1200)
Contrast Ratio	5000:1 (Full On/Off)
Lamp Life and Type	≈6000/4500 Hours (Standard/Boost Mode), 190W UHP
Lamp Part #	5811117175-SU
Display Type	Single 0.55" DLP® Technology by Texas Instruments
Throw Ratio	1.6 to 1.92:1 (Distance/Width)
Image Size (Diagonal)	25.6" to 308" / 0.6 to 7.6 m
Projection Distance	1.0 to 10.0 m
Projection Lens	F=2.50-2.72, f=17.81-21.35mm
Zoom Ratio	1.2:1 Manual Zoom/Focus
Aspect Ratio	4:3 Native, 16:10 & 16:9 Compatible
Offset	128%
Keystone Correction	±15° Vertical
Color Spectrum	1.07 Billion
Horizontal Scan Rate	15, 30 to 90 KHz
Vertical Scan Rate	43 to 85 Hz
Speaker	10W Mono
Projection Method	Table Top or Ceiling Mount (Front or Rear)
Uniformity	85%
Computer Compatibility	UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized; VESA Standards; PC and Macintosh Compatible
Video Compatibility	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)
I/O Connection Ports	HDMI v1.3 (x2), Component-In, VGA-In, Composite Video, S-Video, RCA Audio-In, Mini-Jack Audio-In, Mini-Jack Audio-Out, USB (Service), RS-232c
Security	Kensington® Lock Port
Weight	2.7 kg
Dimensions (W x H x D)	280 x 113 x 260 mm
Noise Level	32dB/35dB (Standard/Boost Mode)
Power	Supply: AC 100-240V, 50/60Hz Consumption: 230W (Standard Mode), 260W (Boost Mode), < 0.5W (Standby Mode)
Operating Temperature	5 to 40°C
Standard Accessories	AC Power Cord, VGA Cable, Remote Control, Batteries for Remote, Lens Cap, Warranty Card
Optional Accessories	Replacement Lamp, Remote
UPC	814964335425

